





FEATURES 設備特性

1. Equipped with spray nozzle and spray tip for swirl coating. Various size of spray tip is available.
搭配不同尺寸的噴片，來做不同大小的出膠塗佈。
2. Buckle cup tank and easy open handle for easy operation and good safety.
膠槽開關採用安全扣環設計，易開罐式手把，操作簡單，安全不氣爆。
3. Spray applies to shoe upper, interlining, shoe tongue.
採用噴霧方式時可噴鞋面，鞋內里，鞋舌等部位。
4. Small volume for easily moving, dispensing for bead, line or spray shape is available.
體積小，移動方便，功能齊全，可選擇條狀、點狀、霧狀噴嘴。

SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS0753S-2T
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	1
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	2.5
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	220
Viscosity 使用黏稠度	CPS	12000
Available Gun 噴槍數目	Set	1
Air Pressure(Tank) 膠桶氣壓範圍	Kg/cm ²	4
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	380 x 390 x 540
Weight 重量	Kg	Approx. 16
Power 功率	Watt	1100
Power Requirement 電力需求		220V AC, 6A, 60Hz, 1Φ



HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

Headquarters 臺灣總公司

No. 8, Keji 1st Rd.,
Annan District, Tainan 70955, Taiwan
70955 台南市安南區科技一路 8 號 (科工區)
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842868

Taichung 臺灣台中

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Taipei 臺灣台北

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

Suzhou 中國蘇州

Building No. 28, Li Tang Road, Kua Tang Town, Su Zhou
Industrial Park, Su Zhou City, Jiang Su Province, China
江蘇省蘇州市園區跨塘鎮蠡塘路逸苑別墅 28 棟
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601

ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd. 東莞皇尚實業有限公司

Behind the Dongying Restaurant (Catty corner from No.
36 Liaoxia Rd., Liaoxia Ave.), Provincial Highway S256,
Liaoxia Village, Houjie Town, Dongguan 523960, China
中國東莞市厚街鎮寮廈村 S256 省道旁東盈酒店後
(寮廈大道寮廈路 36 號斜對面)
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw