

FEATURES 設備特性

1. Piston pump ensures continuously and smoothly extruding hot melts.
雙動氣壓式活塞泵確保連續穩定出膠。
2. Light, can be placed on line, occupying little space.
體積輕巧，功能齊全可放於生產線上，佔用空間小。
3. Single channel glue route.
單硬管單噴頭組出膠。
4. Fixed nozzle assembly works with 2 - 10 mm wide scraper (take stead of double sided tape), spot/line type nozzle, or spiral sprayer.
使用固定的噴頭組（噴條、噴霧或抹膠），刮膠式噴嘴可刮2-10 mm 寬度之膠取代雙面膠帶，可根據鞋業工藝製作流程的不同安裝加長噴嘴。
5. Individual temperature controllers for tank and nozzle.
膠桶和噴頭組獨立控溫。
6. Individual air pressure control for machine, pump and nozzle.
整機、泵浦、噴頭組的氣壓分別獨立控制。



SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS1104-PH1
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	5
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	7
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	200
Viscosity 使用黏稠度	CPS	8000
Availble Gun 噴槍數目	Set	1
Air pressure 使用氣壓	kg/cm ²	4
Dimensions (L × W × H) 尺寸 (長 × 寬 × 高)	mm	400 × 600 × 720
Weight 重量	Kg	Approx. 40
Power Rate 功率	Watt	2240
Power Requirement 電力需求		220V AC, 10.2A, 50/60Hz, 1Φ

For shoe-making use 運動鞋製造運用：

The flow rate depends on the viscosity of hot melt adhesive.

實際出膠量會依熱熔膠的黏稠度改變



HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw

Headquarters 臺灣總公司

No.15, Xinhe 2nd Rd.,
South District, Tainan 70248, Taiwan
70248 台南市安平工業區新和二路15號
TEL: +886-6-2644191 FAX: +886-6-2644743

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd.
東莞皇尚實業有限公司

Guangchang Road, Tingshan Village, Houjie Town,
Dongguan, Guangdong, 523943, China
中國廣東省東莞市厚街鎮汀山村廣場路
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

Taichung 台中營業所

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Kunshan 昆山

Room 902, Building 7, No.495 Yangshu Road,
Kunshan City, Suzhou City, 215334, China
江蘇省昆山市玉山鎮開發區楊樹路495號玫瑰灣7號
樓902室
TEL: +86-18862117147

Taipei 台北營業所

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25933745