

FEATURES 設備特性

1. Piston pump ensures continuously and smoothly extruding hot melts.
雙動氣壓式活塞泵確保連續穩定出膠。
2. Light, can be placed on line, occupying little space.
體積輕巧，功能齊全可放於生產線上，佔用空間小。
3. Double channel glue route.
雙硬管雙噴頭組出膠。
4. Fixed nozzle assembly works with 2 - 10mm wide scraper, spot/line type nozzle, of spiral sprayer.
使用固定的噴頭組（噴條、噴霧或抹膠），刮膠式噴嘴可刮2-10mm寬度之膠取代雙面膠，可根據鞋面工藝製作流程的不同安裝加長噴嘴。
5. Individual temperature control for tank and nozzle.
膠桶和噴頭組獨立溫控。
6. Individual air pressure control for machine, pump and nozzle.
整機、泵浦、噴頭組的氣壓分別獨立控制。



SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS1104-PH2
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	5
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	7
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	200
Viscosity 使用黏稠度	CPS	8000
Gun 噴槍數目	Set	2
Air pressure 使用氣壓	kg/cm ²	4
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	400 x 715 x 720
Weight 重量	Kg	Approx. 42
Tank Heating Power 熔膠槽加熱功率	Watt	2000

For shoe-making use 運動鞋製造運用：



HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

Headquarters 臺灣總公司

No. 8, Keji 1st Rd.,
Annan District, Tainan 70955, Taiwan
70955 台南市安南區科技一路 8 號 (科工區)
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842868

Taichung 臺灣台中

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Taipei 臺灣台北

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

Suzhou 中國蘇州

Building No. 28, Li Tang Road, Kua Tang Town, Su Zhou
Industrial Park, Su Zhou City, Jiang Su Province, China
江蘇省蘇州市園區跨塘鎮蠡塘路逸苑別墅 28 棟
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601

ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd. 東莞皇尚實業有限公司

Behind the Dongying Restaurant (Catty corner from No.
36 Liaoxia Rd., Liaoxia Ave.), Provincial Highway S256,
Liaoxia Village, Houjie Town, Dongguan 523960, China
中國東莞市厚街鎮寮廈村 S256 省道旁東盈酒店後
(寮廈大道寮廈路 36 號斜對面)
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw