



FEATURES 設備特性

1. The indicator light for heating system gives the signal for heating at any time.
加熱指示燈隨時顯示加熱狀態。
2. Gear pump is driven by leather tape and can guarantee steady glue flowing.
齒輪泵皮帶驅動，出膠穩定。
3. Applicator temperature is exactly controlled by electronic P.I.D numeric controller to avoid carbonization inside the tank.
P.I.D 精確控溫，避免膠槽熱熔膠碳化。
4. Designed with double temperature control inside for better operation security.
內部雙溫控，操作更安全。
5. Apply to shoe-making, packaging, life paper and book binding.
適用於鞋業、包裝、圖書裝訂等。

SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS5106A
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	50
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	60
Viscosity 使用黏稠度	CPS	22000
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	200
Available Hose/Gun 保溫管/噴槍數目	Set	1
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	800 x 560 x 1170
Weight 重量	Kg	Approx. 210
Power Rate 功率	Watt	10300
Power Requirement 電力需求		220V AC, 40A, 50/60HZ, 3Φ

HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

Headquarters 臺灣總公司

No. 8, Keji 1st Rd.,
Annan District, Tainan 70955, Taiwan
70955 台南市安南區科技一路 8 號 (科工區)
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842868

Taichung 臺灣台中

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Taipei 臺灣台北

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

Suzhou 中國蘇州

Building No. 28, Li Tang Road, Kua Tang Town, Su Zhou
Industrial Park, Su Zhou City, Jiang Su Province, China
江蘇省蘇州市園區跨鎮蠡塘路逸苑別墅 28 棟
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601

ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd. 東莞皇尚實業有限公司

Behind the Dongying Restaurant (Catty corner from No.
36 Liaoxia Rd., Liaoxia Ave.), Provincial Highway S256,
Liaoxia Village, Houjie Town, Dongguan 523960, China
中國東莞市厚街鎮寮廈村 S256 省道旁東盈酒店後
(寮廈大道寮廈路 36 號斜對面)
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw