

HES

HWANG SUN GROUP

HS7003B-2 滾輪過膠機

產品特性:

1. 過膠厚度可調, 厚度在0.4mm以上的材料均可上膠。
2. 採用安全擋板防護、安全停止開關的設計, 更有效地防止夾手。
3. 膠槽上方採用加層的隔熱板, 更有效地保護操作者, 以免燙傷。
4. 疏密有秩的鋼絲導料結構可對各種軟硬料件過膠, 使用方便, 尤其針對軟料過膠效果更為明顯。



鋼絲送料、軟料首選

鞋業製造運用圖例



鞋面內貼上膠



最常用滾輪

分別為點狀、網狀、凹槽, 可根據過膠的粘度和作用, 選擇不同型號的滾輪塗佈。



產品規格:

項目	單位	HS7003B-2
加熱槽容量	liter	3.5
最大熔膠速率	kg/hr	2.5
最大操作溫度	℃	220
滾輪寬度	mm	300
電力需求		220V/50HZ/1Φ
尺寸	mm	500×430×510
重量	kg	60

皇尚企業股份有限公司

70955 臺南市安南區科技一路8號(科工區)

TEL:00886-6-3842889 FAX: 008866-6-3842868

臺北辦事處

10370 臺北市哈密街25之1號1樓

TEL:00886-2-25933744 FAX:00886-2-25923570

www.hes.com.tw

臺中辦事處

40865 臺中市南屯區大英西一街82號4樓之4

TEL:00886-4-24739593 FAX:00886-4-24714414

大陸深圳辦事處

深圳市寶安區沙井鎮新橋新和大道2號

TEL:0086-755-27566999 FAX:0086-755-27241375

蘇州辦事處

蘇州市滄浪區解放西路147-1號康馨花園21棟

TEL:0086-512-65652828 FAX: 0086-512-68557301