



FEATURES 設備特性

- 1. Precise roller rate control, precise tank temperature control.**
過膠厚度、滾輪轉速、膠量厚薄均可調節。
- 2. Coating thickness and substrate thickness are adjustable.**
採用懸背式設計，膠槽護蓋，滾輪防護罩。
- 3. Cantilever, tank cover, touch-stop, roller shield and emergency stop button ensures good safety.**
數頻控溫器具有數位顯示、警報、調節功能，確保溫度穩定和調節方便。
- 4. Spot, flat, canvas rollers are optional.**
本機使用平面或壓花滾輪、各式滾輪。

SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS7003B2
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	3.5
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	2.5
Viscosity 使用黏稠度	CPS	20000
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	220
Roller Width 上膠寬度	mm	300
Weight 重量	Kg	Approx. 60
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	500 x 430 x 510
Power Rate 功率	Watt	2500
Power Requirement 電力需求		220V AC/ 50Hz / 1Φ



Coating in spots on inner parts
鞋面內貼上膠



Roller type
Optional flat spot roller, web roller and groove roller to meet different coating demand.
最常用滾輪分別為點狀、網狀、凹槽，可根據過膠的黏度和作用，選擇不同型號的滾輪塗佈