



FEATURES 設備特性

1. Without pressing roller, immediately paste and stick on required material. Coating thickness is adjustable. Suitable for material that needed to be coated whole surface, like flat wood and foam, etc.
單一過膠滾輪，即抹即貼，上膠厚度可調整，適合平面上膠的物料，如木板、泡綿等。
2. Equipped with inverter to precisely control speed of roller.
配有變頻器可精準調節滾輪速度。
3. Individual temperature control system for melting tank and roller.
膠槽與滾輪分別為獨立加熱系統。
4. Equipped with isolation tank cover, emergency stop switch and cantilever for operational safety.
採用膠槽護罩，滾輪防護罩以及緊急停止開關，以防捲手。

SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS7004-B
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	3
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	3.5
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	200
Max. Viscosity 最大黏稠度	CPS	20000
Roller Width 上膠寬度	mm	400
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	660 x 380 x 400
Weight 重量	Kg	Approx. 60
Machine Power Consumption 主機功率	Watt	3000
Power Requirement 電力需求		220V AC, 50/60Hz, 1Φ

HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

Headquarters 臺灣總公司

No. 8, Keji 1st Rd.,
Annan District, Tainan 70955, Taiwan
70955 台南市安南區科技一路8號(科工區)
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842868

Machinery Division 機械事業中心

No.15, Hsin Ho 2nd Rd.,
Ann-Ping Industrial District, Tainan 70248, Taiwan
70248 台南市安平工業區新和二路15號
TEL: +886-6-2644191 FAX: +886-6-3842868

Taichung 台中營業所

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Taipei 台北營業所

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

Suzhou 蘇州辦事處

Building No. 28, Li Tang Road, Kua Tang Town, Su Zhou Industrial Park, Su Zhou City, Jiang Su Province, China
江蘇省蘇州市園區跨塘鎮蠡塘路逸別墅 28 棟
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd. 東莞皇尚實業有限公司

Guangchang Road, Dingshan Village, Houjie Town, Dongguan, Guangdong, 523960, China
中國廣東省東莞市厚街鎮汀山村廣場路
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399