

FEATURES

1. Tank store water based cement.
2. Fixed spiral sprayer for movable substrates.
3. Power saving.
4. No heater. Air pressure needed.

設備特性

1. 適用於任何天然膠,水性膠。
2. 操作簡易,過膠均勻,可調整噴幅面積及膠量大小。
3. 節省用膠,電力及人力,提高品質及產量,降低成本。
4. 膠桶,機身移動方便。
5. 廣泛用於鞋面,套頭,皮包,皮帶及皮類等各種不同製造業上。



SPECIFICATIONS 設備規格

SPEC 規格	UNIT 單位	HS8104W
Tank Capacity 膠槽容量	Liter	5
Max. Melting Rate 最大熔膠速率	Kg/HR	2.5
Max. Operation Temp. 最高操作溫度	°C	220
Viscosity 使用黏稠度	CPS	
噴霧氣壓	Kg/cm ²	<4
Air Pressure(Tank) 膠桶氣壓範圍	Kg/cm ²	2
Dimensions (L x W x H) 尺寸(長 x 寬 x 高)	mm	720 x 540 x 1330
Weight 重量	Kg	Approx. 70
Power Rate 功率	Watt	50
Power Requirement 電力需求		220V AC, 1A, 50/60Hz, 1Φ



Glue on upper in line, laminate the upper and the hook & loop
用於拖鞋鞋面黏黏扣帶



Scraping glue on substrates
鞋飾片抹膠

HWANG SUN ENTERPRISE CO., LTD. 皇尚企業股份有限公司

Headquarters 臺灣總公司

No. 8, Keji 1st Rd.,
Annan District, Tainan 70955, Taiwan
70955 台南市安南區科技一路 8 號 (科工區)
TEL: +886-6-3842889 FAX: +886-6-3842868

Taichung 臺灣台中

4F-4, No. 82, Daying W. 1st St.,
Nantun District, Taichung 40865, Taiwan
40865 台中市南屯區大英西一街 82 號 4 樓之 4
TEL: +886-4-24739593 FAX: +886-4-24714414

Taipei 臺灣台北

1F, No. 25-1, Hami St.,
Datong District, Taipei 10370, Taiwan
10370 台北市哈密街 25 之 1 號 1 樓
TEL: +886-2-25933744 FAX: +886-2-25923570

Suzhou 中國蘇州

Building No. 28, Li Tang Road, Kua Tang Town, Su Zhou
Industrial Park, Su Zhou City, Jiang Su Province, China
江蘇省蘇州市園區跨塘鎮蠡塘路逸苑別墅 28 棟
TEL: +86-512-67865516 FAX: +86-512-68557601

ISO 9001:2008 SGS REGISTERED FIRM

Dongguan Hwang Sun Industrial Co., Ltd. 東莞皇尚實業有限公司

Behind the Dongying Restaurant (Catty corner from No.
36 Liaoxia Rd., Liaoxia Ave.), Provincial Highway S256,
Liaoxia Village, Houjie Town, Dongguan 523960, China
中國東莞市厚街鎮寮廈村 S256 省道旁東盈酒店後
(寮廈大道寮廈路 36 號斜對面)
TEL: +86-769-81636099 FAX: +86-769-81636399

www.hes.com.tw | hwangsun@seed.net.tw